

Laserliner

MasterLevel Compact Plus



Nivel de burbuja electrónico digital en formato compacto – con interfaz de Bluetooth



- **Función de referencia** para transferir ángulos
- **Interfaz de Bluetooth** para la transmisión de las mediciones
- **FlipDisplay:** Cuando se realizan mediciones por encima de la cabeza, la pantalla se gira automáticamente. De este modo, la pantalla iluminada se puede leer en cualquier situación.
- **Función de calibración** para recalibrar el sensor y aumentar la seguridad de las mediciones
- **Función Hold**, para mantener el valor medido actual en la pantalla
- **Utilisation optimale grâce à AutoSound :** Un signal sonore indique également l'horizontale, la verticale et la position à 45° – ce qui facilite l'orientation des objets.
- **Ranura V**, para sujetar en tubos
- 360° Indicación del ángulo
- Pantalla con iluminación
- Potente imán de fijación
- Compacto en formato

DATOS TÉCNICOS

PRECISIÓN Medición electrónica
± 0,05° para 0° y 90°
± 0,1° para 1° ... 89°

PRECISIÓN DE LA INDICACIÓN
2 decimales

CONDICIONES DE TRABAJO 0 ... 50°C,
85%rH, no condensante,
Altitud de trabajo máx. 2000 m

CONDICIONES DE ALMACÉN -20 ... 70°C,
85%rH, no condensante

BETRIEBSDATEN FUNKMODUL
Interfaz de Bluetooth LE 4.x; Banda de frecuencias: banda ISM 2400-2483.5 MHz, 40 canales; Potencia de emisión: máx. 10 mW; Anchura de banda: 2 MHz; Velocidad binaria: 1 Mbit/s; modulación: GFSK / FHSS

ALIMENTACIÓN
2 x 1,5V (tipo AAA/LR03)

PESO con pilas
290 g

MEDIDAS (A x H x P)
152 x 60 x 30 mm




Pantalla con iluminación



Magnético



FlipDisplay



Ranura V



MasterLevel Compact Plus
con maleta
+ pilas

Tamaño del embalaje (A x H x P)
155 x 265 x 81 mm

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
MasterLevel Compact Plus	081.265A	4 021563 702626	1

