

Laserliner

VideoFlex G3 XXL

XXLCamera G3 5 m



5 m
DOF 1...6 cm

Sistema profesional de inspección por vídeo con unidad de cámara intercambiable para el control de puntos de difícil acceso, incluso a grandes distancias



Cabezal de la cámara (ø 9 mm) con iluminación LED
Pantalla TFT en color de 3,5"

- El cabezal con cámara en el tubo flexible transmite las imágenes directamente al monitor LC.
- **Localización de problemas:** la cámara muestra lo que hay detrás o dentro de los objetos, paredes, canalizaciones, cables, etc., incluso en condiciones malas de visibilidad, gracias a su iluminación LED.
- **Función REC para imagen y vídeo:** las tomas pueden ser guardadas para su posterior análisis.
- **Cabezal con cámara y cable impermeables**
- **Ideal para lugares inaccesibles** gracias a pequeño cabezal con cámara (ø 9 mm)
- **Posibilidad de cambiar de la unidad de cámara** según aplicación
- Intensa iluminación del objeto en la cámara mediante **4 LED de alto rendimiento**
- **Reducción de luz externa:** pantalla LCD con un potente contraste que permite ver su contenido incluso con una gran exposición lumínica.
- Funcionamiento con monitores externos a través de la **conexión TV-Out**
- **Función para formatear la tarjeta de memoria SDHC**
- **Rotación de la imagen:** con la rotación manual de imágenes se puede girar la imagen 180° en el monitor.
- Con la **función Mirror** se puede corregir tomas volteadas.

DATOS TÉCNICOS

CABEZAL DE LA CÁMARA / CABLE

ø 9 mm, IP 68 (Profundidad de penetración 1,5 m, 60 min.)

ENFOQUE F1 cm - F6 cm

TIPO DE PANTALLA

Pantalla TFT en color de 3,5"

RESOLUCIÓN

DE LA CÁMARA 640 x 480 pixel

DE LA PANTALLA 320 x 240 pixel

DE LAS IMÁGENES Y VÍDEOS

720 x 480 pixel

FORMATO DE LAS IMÁGENES Y VÍDEOS

JPEG / AVI

LEDS 10 niveles de brillo

ZOOM zoom digital de 1.5x

en intervalos de 10%

MEMORIA Compatible con tarjetas SDHC

hasta un máximo de 8 GB

LONGITUD DEL TUBO FLEXIBLE 5 m

PUERTO Mini-USB

CONEXIONES Micro-SD, Vídeo analógico

ALIMENTACIÓN Batería en bloque de

iones de litio 3.7V / 1.7Ah / Fuente de

alimentación 5V / 1A

TIEMPO DE CARGA aprox. 4 h.

HORAS DE SERVICIO aprox. 4 h.

CONDICIONES DE TRABAJO 0°C ... 45°C,

Humedad del aire máx. 20 ... 85% r.h.,

No condensante, Altitud de trabajo

máx. 4000 m sobre el nivel del mar

(nivel normal cero)

CONDICIONES DE ALMACÉN

-10°C ... 60°C, Humedad del aire máx.

80% r.h.

PESO (blouge de batería y tubo flexible

incluido) 0,83 kg



VideoFlex G3 XXL

con maletín

+ XXLCamera G3 5 m

+ TopClips G3

+ TopGuide G3

+ batería de iones de litio

+ alimentador de red/cargador

con adaptador universal

+ software

+ cable USB/REC

+ tarjeta micro-SD de 4 GB

+ cable para vídeo

Tamaño del embalaje (An x Al x P)

450 x 375 x 125 mm

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
VideoFlex G3 XXL	082.213A	4 021563 698844	2

CAMERA

640 x 480 pixel

LED

IP 68

DISPLAY

320 x 240 pixel

3,5" LCD

180°

ZOOM 1,5x

REC

SD

USB

Li-Ion

Battery

RECHARGE

HARD